

■ Eyeframe fold 1.5 FS COB

Produktmerkmale

- One Person Installation
- Inklusive Controlling
- Keine Geräuscentwicklung
- Für detaillierte Wiedergabe
- Mobil und klappbar
- Seitlicher Rahmen verstellbar
- Hohes Kontrastverhältnis
- Wasser- und staubgeschützt
- Multi-Screening

Technische Daten

Pixelpitch	1.56mm
LED-Typ	COB
Auflösung / LED Stele / Pixelkarte	320 x 1280px / 160 x 160px
Postergröße (B x H)	500 x 2.000 mm
Gesamtgröße inkl. Fußelement: (B x T x H)	518 x 588 x 2140 mm (aufgebaut) 1150 mm (geklappt)
Pixelkartengröße (B x H)	250 x 250 mm
Refreshrate	3.840 Hz
Controlling	NovaStar
Gewicht / Poster	34,0 kg
IP-Schutzklasse	IP 65 / 20
Leistungsaufnahme (max./m ²)	300 W
Leistungsaufnahme (durchschnittlich/m ²)	100 W
Empfohlener Betrachtungsabstand	Ab 2m
Horizontaler Betrachtungsabstand	160°
Vertikaler Betrachtungsabstand	160°

Mehrere Module lassen sich flexibel zu einer durchgängigen, homogenen Bildfläche kombinieren und ermöglichen so unterschiedliche Größen und Formate. Dank der klappbaren Bauweise ist ein einfacher, sicherer Transport sowie eine platzsparende Lagerung gewährleistet.

