



## **PRIDENTO K30**

### L'imprimante de cartes à retransfert simple face

Heyden-Securit GmbH est synonyme de technologies leaders sur le marché avec une gamme complète de solutions de bureau de retransfert - des produits sur mesure pour nos clients\* avec une valeur ajoutée inestimable pour les entreprises mondiales. Notre mission : révolutionner la gestion des identités et des accès en établissant des partenariats fiables et dignes de confiance via nos réseaux de distribution partenaires SMARTTM simples.

L'imprimante de cartes à retransfert PRIDENTO K30 offre une qualité d'impression de premier ordre pour une impression recto. Avec une résolution de 300 dpi, elle est la solution idéale pour les cartes d'identité, les badges et les cartes à puce de haute qualité avec une gestion personnalisée des accès physiques et logiques.

La PRIDENTO K30 n'est pas seulement ultra-rapide et performante, elle est aussi fiable et durable. Elle est disponible avec des options d'encodage de puces avec et sans contact ainsi qu'avec un bac d'insertion et d'éjection de 100 cartes avec option d'extension à 250 cartes - la solution idéale pour l'impression professionnelle de cartes.

Outre le choix d'une imprimante adaptée, veillez à utiliser des consommables PRIDENTO originaux et du film de retransfert provenant de distributeurs PRIDENTO officiels. Les consommables PRIDENTO garantissent une qualité d'impression élevée avec des couleurs vives, la résistance et la longévité de l'imprimante de cartes et de la tête d'impression, minimisent les temps d'arrêt et offrent une efficacité économique à vos programmes de cartes.



#### **SÉCURITÉ**

Grâce à la fonction d'effacement du ruban, toutes les données personnelles sont cryptées jusqu'à être méconnaissables.



#### **POLYVALENCE**

Grâce à la conception modulaire de PRIDENTO, une mise à niveau est possible à tout moment.



#### **APPLICATION DE LA CARTE**

La très haute résolution de 300 dpi offre une qualité d'impression de premier ordre pour tous les programmes de cartes.



#### **FIABILITÉ**

La série PRIDENTO K est réputée dans le monde entier pour la qualité et la fiabilité du travail d'ingénierie japonais.



#### **INNOVATION**

Depuis les années 90, nous enthousiasmons nos clients avec des imprimantes à retransfert de pointe et, depuis 1989, nous proposons des solutions d'impression de cartes d'identité sûres et fiables aux entreprises internationales.



#### **LONGUE DUREE**

Des imprimantes particulièrement durables avec des garanties de premier plan dans le secteur et une garantie à vie pour la tête d'impression.



ENTREPRISE



ÉDUCATION



FINANCES



SANTÉ  
PUBLIQUE



DÉTAIL



TRANSPORT



GOUVERNEMENT

## Pression

- Transfert de colorant par sublimation
- Impression par retransfert en couleurs
- Impression sur une seule face
- Jusqu'à 130 cartes par heure
- 256 nuances
- Impression sans marge sur CR80, ID-1

## Propriétés standard

- Interfaces USB et Ethernet
- Bac d'insertion pour 100 cartes (30mil)
- Bac d'éjection pour 100 cartes (30mil)
- Écran LCD
- Résolution de 300 dpi
- 36 mois de garantie sur l'imprimante
- Garantie à vie sur la tête d'impression
- Pilotes certifiés Microsoft
- Verrouillage électrique magnétique pour la goulotte d'introduction
- Verrouillage magnétique électrique pour les consommables / porte avant du boîtier
- Verrouillage/déverrouillage contrôlable depuis le moniteur d'état
- Fonction d'effacement du ruban K
- Sécurité IpSec pour IPv6 et IPv4
- Remède pour les coudes en ligne
- Impression sécurisée d'adresses MAC (panneau UV)
- Serrures Kensington

## Heyden-Securit GmbH

Am Stadtwalde 47  
48432 Rheine- GERMANY  
Tel: +49 5971-9876-80  
E-Mail: [vertrieb@heydensecurit.de](mailto:vertrieb@heydensecurit.de)  
Internet: [www.heydensecurit.de](http://www.heydensecurit.de)

## Codage

- Encodeur sans contact, Omnikey 5127(iClass, Mifare et Desfire)
- Encodeur de contact (CF-7CRW / Control Board)
- Encodeur de contact (CF-7CCS / IC Contact Station)

## Logiciels pris en charge

- CardPresso
- Card Exchange
- Tout logiciel de personnalisation de cartes via le pilote PRIDENTO\*
- \*à vérifier avec le fabricant du logiciel, certaines fonctions peuvent être soumises à des restrictions.
- Microsoft® Windows®7, 8, 10 32bit / 64bit
- Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit
- Microsoft® Windows®XP Server 2012 64bit

## Rubans originaux PRIDENTO

- YMCK (1000 impressions)
- YMCKP Peel Off ruban (750 impressions)
- YMCKU UV (750 impressions)
- Film de retransfert InTM (1000 impressions)

## Dimensions

- Hauteur 335 mm (sans le réceptacle de cartes)
- Largeur 343 mm (sans le réceptacle de cartes)
- Profondeur 322 mm (sans le réceptacle de cartes)
- Poids 13,5 kg

## Interface

- USB2.0 (Hi-Speed / Full Speed)
- Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

## Caractéristiques optionnelles

- Unité Flipper

## Électricité

- Température : 15 - 30°C
- Humidité : 35 - 70 % (YMCK, pas de condensation)
- 3,5A (système 100V), 1,6A (système 220V)
- 310W (puissance maximale lorsque toutes les options sont installées)

## Caractéristiques de la carte

- Épaisseur de carte : 10 - 40 mil (0,25 - 1,00 mm)
- Taille de la carte : format ISO 7810, CR80, ID-1
- Matériau de la carte : PVC, PC, PET, PET-G
- Cartes technologiques : avec et/ou sans contact, avec ou sans bande magnétique

