

PRIDENTO K30

Der einseitige Retransfer-Kartendrucker

Heyden-Securit GmbH steht für marktführende Technologien mit einem umfangreichen Angebot an Retransfer-Desktop-Lösungen – maßgeschneiderte Produkte für unsere Kund*innen mit unschätzbarem Mehrwert für globale Unternehmen. Unsere Mission: die Revolutionierung des Identitätsmanagements und der Zugangsverwaltung durch den Aufbau vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partnerschaften über unsere einfachen SMART™ Partner-vertriebsnetze.

Der **PRIDENTO K30** Retransfer-Kartendrucker bietet eine erstklassige Druckqualität für den einseitigen Druck. Mit einer Auflösung von 300 dpi ist er die ideale Lösung für hochwertige ID-Karten, Ausweise und Chipkarten mit personalisierter physischer und logischer Zugangsverwaltung.

Der **PRIDENTO K30** ist nicht nur ultraschnell und leistungsstark, sondern auch zuverlässig und langlebig. Verfügbar ist er mit kontaktbehafteten und kontaktlosen Chip-Kodier-Optionen sowie einem Ein- und Auswurfschacht für 100 Karten mit Erweiterungsoption auf 250 Karten – die ideale Lösung für den professionellen Kartendruck.

Achten Sie neben der Auswahl eines passenden Druckers auch auf die Verwendung originaler PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien und Retransfer-Folie von offiziellen PRIDENTO-Vertriebspartnern. PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien sorgen für eine hohe Druckqualität mit lebendigen Farben, Beständigkeit und Langlebigkeit des Kartendruckers und Druckkopfes, minimieren Ausfallzeiten und bieten eine wirtschaftliche Effizienz Ihrer Kartenprogramme.



SICHERHEIT

Dank der Farbband-Löschfunktion werden alle persönlichen Daten bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt.



VIELSEITIGKEIT

Mit dem modularen PRIDENTO-Design ist ein Upgrade jederzeit möglich.



KARTENANWENDUNG

Die sehr hohe Auflösung von 300 dpi bietet eine erstklassige Druckqualität für alle Kartenprogramme.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Die PRIDENTO K-Serie ist weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit japanischer Ingenieursarbeit bekannt.



INNOVATION

Seit den 90er Jahren begeistern wir unsere Kunden mit modernsten Retransfer-Druckern und bieten seit 1989 sichere und zuverlässige ID-Kartendrucklösungen für globale Unternehmen.



LANGLEBIGKEIT

Besonders langlebige Drucker mit branchenführenden Garantien und einer lebenslangen Garantie für den Druckkopf.





UNTERNEHMEN



BILDUNG



FINANZEN



GESUNDHEITS-
WESEN



EINZELHANDEL



VERKEHR



REGIERUNG

Druck

Farbstoffsublimation-Retransfer
Vollfarb-Retransferdruck
Einseitiger Druck
Bis zu 130 Karten pro Stunde
256 Abstufungen
Randloser Druck auf CR80, ID-1

Standardeigenschaften

USB- und Ethernet-Schnittstellen
Einwurfschacht für 100 Karten (30mil)
Auswurfschacht für 100 Karten (30mil)
LCD-Anzeige
Auflösung von 300 dpi
36 Monate Garantie auf Drucker
Lebenslange Garantie auf Druckkopf
Microsoft-zertifizierte Treiber
Elektr. Magnetverriegelung für Einwurfschacht
Elektr. Magnetverriegelung für Verbrauchsmaterial / vordere Gehäuseklappe
Steuerbare Ver-/Entriegelung vom Statusmonitor
K-Farbband-Löschfunktion
IpSec-Sicherheit für IPv6 und IPv4
Inline Bend Remedy
Gesicherter MAC-Adressen-Druck (UV-Panel)
Kensington-Schlösser

Kodierung

Kontaktloser Kodierer, Omnikey 5127 (iClass, Mifare und Desfire)
Kontakt-Kodierer (CF-7CRW / Control Board)
Kontakt-Kodierer (CF-7CCS / IC Contact Station)

Unterstützte Software

CardPresso
Card Exchange
Jede Kartenpersonalisierungssoftware über PRIDENTO-Treiber*
*mit Softwarehersteller abklären, einige Funktionen können Einschränkungen unterliegen.
Microsoft® Windows®7, 8, 10 32bit / 64bit
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit
Microsoft® Windows®XP Server 2012 64bit

Originale PRIDENTO-Farbbänder

YMCK (1000 Drucke)
YMCKP Peel Off-Farbband (750 Drucke)
YMCKU UV (750 Drucke)
InTM Retransfer-Folie (1000 Drucke)

Abmessungen

Höhe	335 mm	(ohne Kartenablage)
Breite	343 mm	(ohne Kartenablage)
Tiefe	322 mm	(ohne Kartenablage)
Gewicht	13,5 kg	

Interface

USB2.0 (Hi-Speed / Full Speed)
Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

Optionale Features

Flipper Unit

Elektrik

Temperatur: 15 – 30 °C
Feuchtigkeit: 35 – 70 % (YMCK, keine Kondensation)
3,5A (100V-System), 1,6A (220V-System)
310W (max. Leistung, wenn alle Optionen installiert sind)

Karteneigenschaften

Kartenstärke: 10 – 40 mil (0,25 - 1,00 mm)
Kartengröße: ISO 7810 Format, CR80, ID-1
Kartenmaterial: PVC, PC, PET, PET-G
Technologiekarten: kontaktbehaftet und/oder kontaktlos mit/ ohne Magnetstreifen

Heyden-Securit GmbH

Am Stadtwalde 47
48432 Rheine- GERMANY
Tel: +49 5971-9876-80
E-Mail: vertrieb@heydenssecurit.de
Internet: www.heydenssecurit.de

